

# MARAZZI GROUP

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : 007MRZI

(IT) - Rev. N.8

*Codice di identificazione del prodotto-tipo:*

**Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua Eb>10%, pavimenti e rivestimenti interni**

**Usi previsti: Per pavimentazioni interne, incluse le scale, in edifici e strutture industriali e per pareti interne in edifici e strutture industriali**

**Fabbricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

**Sistemi di VVCP: Sistema 4**

**Organismi notificati: non applicabile**

**Norma armonizzata: EN 14411:2012**

**Prestazioni dichiarate:**

Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Resistenza a rottura	Spessore < 7,5 mm Resistenza a rottura ≥ 200 N Spessore ≥ 7,5 mm Resistenza a rottura ≥ 600 N	
Scivolosità	NPD	
Tattilità	NPD	
Forza dell'adesione:	NPD	
Durabilità per: - Impeghi interni:	Passa	
Rilascio di sostanze pericolose: - Piombo - Cadmio	NPD NPD	

*La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

*Firmato a nome e per conto del fabbricante da:*

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Link alla copia online della dichiarazione di prestazione: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## DECLARATION OF PERFORMANCE N. 007MRZI

(EN) - Rev. N.8

Unique identification code of the product-type:

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb>10%, for internal walls and floorings**

**Intended use/es: for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

**Manufacturer: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

**System/s of AVCP: System 4**

**Harmonised standard: EN 14411:2012**

**Approved body: not applicable**

**Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Breaking strength	Thickness < 7,5 mm Breaking strength ≥ 200 N Thickness ≥ 7,5 mm Breaking strength ≥ 600 N	
Slipperiness	NPD	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion	NPD	
Durability, for: - Internal uses	Pass	
Release of dangerous substances:  - Lead - Cadmium	NPD NPD	

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Link to the online copy of the declaration of performance: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E.N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. 007MRZI

(ES) - Rev. N.8

Código de identificación única del producto tipo;

**Baldosas cerámicas presadas en seco, con absorción de agua Eb>10%, para suelos y paredes interiores**

Usos previstos: para suelos interiores, incluidas las escaleras, en edificios e instalaciones industriales y para paredes interiores en edificios e instalaciones industriales

Fabricante: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4**

Norma armonizada: **EN 14411:2012**

Organismos notificados: **no es applicable**

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnica armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotura ≥ 200 N Espesor ≥ 7,5 mm Fuerza de rotura ≥ 600 N	
Resistencia al deslizamiento	NPD	
Adhesión	NPD	
Resistencia de adherencia	NPD	
Durabilidad, para: - usos interiores	Cumple	
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Plomo	NPD	
- Cadmio	NPD	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli,  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Enlace a la copia de la declaración de prestaciones en internet: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES N. 007MRZI

(FR) - Rev. N.8

Code d'identification unique du produit type;

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau Eb>10%, murs et sols intérieurs

Usage(s) prévu(s): pour revêtements de sols intérieurs, y compris les escaliers, dans les bâtiments et les installations industrielles et pour les murs intérieurs dans les bâtiments et les installations industrielles

Fabricant : Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**

Norme harmonisée: **EN 14411:2012**

Organisme(s) notifié(s): **non applicable**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classé A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Force de rupture	Épaisseur < 7,5 mm Force de rupture ≥ 200 N Épaisseur ≥ 7,5 mm Force de rupture ≥ 600 N	
Glissance	NPD	
Tactilité	NPD	
Adhérence	NPD	
Durabilité pour : - les usages intérieurs	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses : - Plomb - Cadmium	NPD NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Lien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## LEISTUNGSERKLÄRUNG nr. 007MRZI

(DE) - Rev. N.8

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme Eb>10%, Wand und Bodenfliesen für den Innenbereich**

Verwendungszweck(e): **Bodenbeläge innen, einschließlich Treppen, in Gebäuden und Industriebauten und Wandbekleidungen innen, in Gebäuden und Industriebauten**

Hersteller: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Harmonisierte Norm: **EN 14411:2012**

Notifizierte Stelle(n): **nicht anwendbar**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Bruchlast	Dicke < 7,5 mm Bruchlast ≥ 200 N Dicke ≥ 7,5 mm Bruchlast ≥ 600 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden	
Freisetzung gefährlicher Stoffe: -Blei -Cadmium	NPD NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## IZJAVA O LASTNOSTIH št. 007MRZI

(SL) - Rev. N.8

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Suho stiskane keramične ploščice, z absorpcijo vode Eb>10%, Za oblaganje sten in podov v notranjih prostorih**

**Predvidena uporaba: za notranja tla, vključno s stopnišči, v stavbah in industrijskih objektih ter za notranje stene v stavbah in industrijskih objektih/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

**Proizvajalec: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

**Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: Sistem 4**

**Harmonizirani standard: EN 14411:2012**

**Priglašeni organi: se ne uporablja**

**Navedene lastnosti:**

Bistvene značilnosti:	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj /Reaction to fire	Razred A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Upogibna trdnost /Breaking strength	Debelina/Thickness < 7,5 mm Upogibna trdnost ≥200 N Debelina/Thickness ≥ 7,5 mm Upogibna trdnost ≥600 N	
Drsnost/Slipperiness	NPD	
Taktilnost (otipljivost) /Tactility	NPD	
Sprijemna trdnost-adhezija / Bond strength-adhesion	NPD	
Trajnost za/ Durability, for: - Notranja uporaba/ Internal uses	Odporno/ Pass	
Sproščanje nevarnih snovi / Release of dangerous substances: - Svinca/ lead - kadmija/ cadmium	NPD NPD	

*Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.*

*Podpisal za in v imenu proizvajalca:*

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Povezava do spletnega izvoda izjave o lastnostih: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

SUORITUSTASOILMOITUS Nro 007MRZI

(FI) - Rev. N.8

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky Eb>10%, seinä- ja lattialaattakäyttöön sisätiloissa

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisätilojen lattioihin, mukaan lukien portaat, ja teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisäseiniin/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Valmistaja: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 4

Yhdenmukaistettu standardi: EN 14411:2012

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: ei sovelleta

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
Polokäyttäytyminen/Reaction to fire	Luokka A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Taivutuslujuus/Breaking strength	Paksuus/Thickness < 7,5 mm Taivutuslujuus ≥ 200 N Paksuus/Thickness ≥ 7,5 mm Taivutuslujuus ≥ 600 N	
Liukastumisenesto/Slipperiness	NPD	
Myötäilee/Tactility	NPD	
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys/Durability, for: - Sisäkäyttö/Internal uses	Täyttyy/Pass	
Vaarallisten aineiden vapautuminen/ Release of dangerous substances: - Lyijy/ Lead - Cadmium/ Cadmium	NPD NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Linkki suoritustasoilmoituksen sähköiseen versioon: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

PRESTANDEKLARATION Nr 007MRZI

(SV) - Rev. N.8

Produkttypens unika identifikationskod:

**Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption Eb>10%, för inomhus på väggar och golv**

**Avsedd användning/avsedda användningar: för invändiga golv, inklusive trappor, i industribyggnader och -strukturer och för invändiga väggar i industribyggnader och -strukturer/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

Tillverkare: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **Systemet 4**

Harmoniserad standard: **EN 14411:2012**

Anmält/anmälda organ: **Inte relevant**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklassning/Reaction to fire	Klass A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Brotstyrka/ Breaking strength	Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brotstyrka ≥ 200 N Tjocklek/Thickness ≥ 7,5 mm Brotstyrka ≥ 600 N	
Halksäkerhet/Slipperiness	NPD	
Taktilitet/Tactility	NPD	
Vidhäftningshållfasthet/ Bond strength-adhesion	NPD	
Hållbarhet/ Durability, for: - Inomhus/ Internal uses	Uppfylls/ Pass	
Utsläpp av farliga ämnen/ Release of dangerous substances: - Bly/ Lead - - Kadmium/ Cadmium	NPD NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.



# MARAZZI GROUP

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 007MRZI

(DA) - Rev. N.8

Varetypens unikke identifikationskode:

**Tørpressede keramiske fliser, med vandoptagelse Eb>10%, til indendørs vægge og gulve**

**Tilsløget anvendelse: til indvendige gulve, herunder trapper, i industribygninger og -konstruktioner og til indvendige vægge i industribygninger og -konstruktioner/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

Fabrikant: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: **System 4**

Harmoniseret standard: **EN14411:2012**

Notificeret organ/notificerede organer: **ikke anvendelig**

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse/Reaction to fire	Klasse A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Brudstyrke/Breaking strength	Tykkelse/Thickness < 7,5 mm Brudstyrke ≥ 200 N Tykkelse/Thickness ≥ 7,5 mm Brudstyrke ≥ 600 N	
Skridsikkerhed/Slipperiness	NPD	
Taktilitet/Tactility	NPD	
Bindingsstyrke-vedhæftning/ Bond strength-adhesion	NPD	
Holdbarhed, til/Durability, for: - Indendørs brug/ Internal uses	Opfyldt/ Pass	
Afgivelse af farlige stoffer: Release of dangerous substances: - Bly/ Lead - Cadmium/Cadmium	NPD NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Link til online- kopi af ydeevnedeklarationen: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. 007MRZI

(PL) - Rev. N.8

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej  $E_b > 10\%$ , okładzina ścienna i podłogowa do użytku wewnętrznego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: : Do wykładania podłóg we wnętrzach, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych oraz do wykładania ścian we wnętrzach, w budynkach oraz zakładach przemysłowych / for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Producent: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca/ Breaking strength	Grubości/Thickness < 7,5 mm Siła łamiąca ≥ 200 N Grubości/Thickness ≥ 7,5 mm Siła łamiąca ≥ 600 N	
Poślizg/Slipperiness	NPD	
Odczucie dotyku/Tactility	NPD	
Siła wiązania-adhezja/ Bond strength-adhesion	NPD	
Trwałość dla/Durability, for: - zastosowań wewnętrznych/Internal uses	Spełnia/ Pass	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych/ Release of dangerous substances: - Kadm/ lead - Ołów/ cadmium	NPD NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

Link do internetowej kopii deklaracji właściwości użytkowych: <https://www.marazzigroup.com/download/>

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №. 007MRZI

(BG) - Rev. N.8

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Сухо-пресовани керамични плочки, с водопоглъщаемост  $E_b > 10\%$ , за вътрешни стени и подове

Предвидена употреба/употреби: За вътрешни подове, включително стълби, в промишлени сгради и съоръжения и за вътрешни стени в промишлени сгради и съоръжения/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Производител: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 4  
Хармонизиран стандарт: EN 14411:2012

Нотифициран орган/органи: Неприложимо

Деклариран експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реагиране на огън/ Reaction to fire	Клас A1 <sub>под</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Разрушаващо натоварване/ Breaking strength	Дебелина/ Thickness < 7,5 мм - Разрушаващо натоварване/ Breaking strength $\geq 200$ N Дебелина Thickness $\geq 7,5$ мм - Разрушаващо натоварване/ Breaking strength $\geq 600$ N	
Устойчивост на хлъзгане/ Slipperiness	NPD	
Тактилност /Tactility	NPD	
Якост на сцепление/адхезия/Bond strength-adhesion	NPD	
Дълготрайност за/Durability, for: - предвидено използване / Internal use	Издържа/Pass	
Отделяне на опасни вещества/ Release of dangerous substances: - олово/ lead - кадмий/ cadmium	NPD NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Връзка към онлайн екземпляр на декларацията за експлоатационни показатели:

<https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 007MRZI

(RO) - Rev. N.8

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placi ceramice presate la rece cu absorbție de apă  $E_b > 10\%$ , pentru placări de perete și pardoseli în interior

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru pardoseli/podele interioare, inclusiv scările, în clădiri și structuri industriale și pentru pereți interiori în clădiri și structuri industriale/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Fabricant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**

Standard armonizat: **EN 14411:2012**

Organism (organisme) notificat(e): **Neaplicabil**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc/Reaction to fire	Clasă A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Forța de rupere/Breaking strength	Grosime/Thickness < 7,5 mm Forța de rupere ≥ 200 N Grosime/Thickness ≥ 7,5 mm Forța de rupere ≥ 600 N	
Alunecare/Slipperiness	NPD	
Pipăit/Tactility	NPD	
Rezistența la smulgere-aderență/ Bond strength-adhesion	NPD	
Durabilitatea, pentru/Durability, for: - uz intern/Internal uses	Trecut/Pass	
Eliberare de substanțe periculoase/ Release of dangerous substances: - Plumb/ Lead - Cadmiu/ Cadmium	NPD NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Link către versiunea online a declarației de performanță: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 007MRZI

(HR) - Rev. N.8

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Keramičke pločice suho presane, sa apsorpcijom vode  $E_b > 10\%$ , unutrašnje podne i zidne pločice

Namjena/namjene: **Unutrašnje podne i zidne pločice/** for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Proizvođač: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 4**

Usklađena norma: **EN 14411:2012**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije primjenjivo**

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar /Reaction to fire	Razred A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Čvrstoća pri savijanju /Breaking strength	Debljina/Thickness < 7,5 mm Čvrstoća pri savijanju ≥ 200 N Debljina/Thickness ≥ 7,5 mm Čvrstoća pri savijanju ≥ 600 N	
Skiskost/Slipperiness	NPD	
Taktilnost/Tactility	NPD	
Snaga stapanja/ Bond strength-adhesion	NPD	
Trajnost, za/ Durability, for: - Unutarnja uporaba/ Internal useS	Otporan/Pass	
Otpuštanje opasnih tvari/ Release of dangerous substances: - olova/ Lead - kadmija/ Cadmium	NPD NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Poveznica na primjerak izjave o svojstvima na internetu: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 007MRZI

(CS) - Rev. N.8

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí Eb>10%, pro vnitřní obklady a dlažby

Zamýšlené/zamýšlená použití: na vnitřní podlahy včetně schodišť v průmyslových budovách a prostorách a na vnitřní stěny v průmyslových budovách a prostorách/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Výrobce: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

System/systémy POSV: systém posouzení 4

Harmonizovaná norma: EN 14411:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň/ Reaction to fire	Třída A1 <sub>FL</sub> /A1- Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Lomové zatížení/Breaking strength	Tloušťka/Thickness < 7,5 mm Lomové zatížení ≥ 200 N Tloušťka/Thickness ≥ 7,5 mm Lomové zatížení ≥ 600 N	
Protiskluznost/Slipperiness	NPD	
Hmatnost/Tactility	NPD	
Přilnavost/Bond strength/adhesion	NPD	
Trvanlivost pro/ Durability, for: - Vnitřní použití/Internal useS	Vyhovující/ Pass	
Uvolňování nebezpečných látek/ Release of dangerous substances: - olova/ lead - kadmium/ cadmium	NPD NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Odkaz na online kopii prohlášení o vlastnostech: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 007MRZI

(SK) - Rev. N.8

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosťou Eb>10%, vnútorné obklady stien a podláh**

**Zamýšľané použitie/použitia: na vnútorné podlahy vrátane schodísk v priemyselných budovách a priestoroch a na vnútorné steny v priemyselných budovách a priestoroch / for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

Výrobca: **Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **nie je relevantné**

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň/ Reaction to fire/	Trieda A1 <sub>FL</sub> /A1 - Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Lomové zaťaženie/Breaking Strength	hrúbka/Thickness < 7,5 mm lomové zaťaženie ≥ 200 N hrúbka/Thickness ≥ 7,5 mm lomové zaťaženie ≥ 600 N	
Protišmykovosť/Slipperiness	NPD	
Hmatatovosť/Tactility	NPD	
Prilnavosť-adhézia/ Bond strength-/adhesion	NPD	
Trvanlivosť pre/Durability, for: - vnútorné použitie/Internal uses	Vyhovuje/Pass	
Uvoľňovanie nebezpečných substancií, látok/ Release of dangerous substances: - Olovo/ lead - Kadmium/ cadmium	NPD NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.  
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.Iva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E.N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 007MRZI

(HU) - Rev. N.8

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: Eb>10%, beltéri falakhoz és padlózatokhoz

Felhasználás célja(i): Ipari épületek és létesítmények belső padlózatához, beleértve a lépcsőket is, és ipari épületek és építmények belső falaihoz / for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Gyártó: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) – Italia

Az AVCP-rendszer(ek): 4. Rendszer

Harmonizált szabvány: EN 14411:2012

Bejelentett szerv(ek): nem alkalmazandó

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállóság/Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub> /A1 osztály - Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Törőterhelés/Breaking strength	Vastagság/Thickness < 7.5 mm Törőterhelés ≥ 200 N Vastagság/Thickness ≥ 7,5 mm Törőterhelés ≥600 N	
Csúszósság/Slipperiness	NPD	
Tapinthatóság/Tactility	NPD	
Kötési szilárdság-tapadás/ Bond strength-adhesion	NPD	
Tartósság/ Durability, for: - Beltéri felhasználás/ Internal uses	Megfelel/Pass	
Veszélyes anyagok kibocsátása/ Release of dangerous substances: - ólom/ Lead - kadmium/ Cadmium	NPD NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

A teljesítménynyilatkozat online példányára mutató hivatkozás: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.



# MARAZZI GROUP

## PRESTATIEVERKLARING Nr. 007MRZI

(NL) - Rev. N.8

Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, Eb>10%, voor binnenshuis wanden en vloeren

Beoogd(e) gebruik(en): Voor binnenvloeren, inclusief trappen, in industriële gebouwen en bouwwerken en voor binnenwanden in industriële gebouwen en bouwwerken / for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**

Geharmoniseerde norm: **EN 14411:2012**

Aangemelde instantie(s): **niet van toepassing**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie /Reaction to fire	Klasse A1 <sub>FL</sub> /A1 - Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Breeksterkte /Breaking strength	tegeldikte /Thickness < 7.5 mm Breeksterkte ≥ 200 N tegeldikte /Thickness ≥ 7,5 mm Breeksterkte ≥600 N	
Slipweerstand/Slipperiness	NPD	
Tactiliteit /Tactility	NPD	
Hechtsterkte - hechtkracht / Bond strength-adhesion	NPD	
Duurzaamheid, voor: / Durability, for: - toepassingen binnenshuis / Internal uses	test doorstaan /Pass	
Afgifte gevaarlijke stoffen:/ Release of dangerous substances: - lood/ lead - cadmium/ cadmium	NPD NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department

Link naar het online exemplaar van de prestatieverklaring: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.

# MARAZZI GROUP

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.: 007MRZI

(PT) -Rev. N.8

Código de identificação único do produto-tipo:

**Ladrilhos Cerâmicos Prensados, com absorção de água Eb>10%, Pavimentos e Revestimentos Interior**

**Utilização(ões) prevista(s): para pisos internos, incluindo escadas, em edifícios e estruturas industriais e para paredes internas em edifícios e estruturas industriais/ for internal floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal walls in buildings and industrial facilities**

**Fabricante: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Via Regina Pacis 39, 41049, Sassuolo (MO) - Italia**

**Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4**

**Norma harmonizada: EN 14411:2012**

**Organismo(s) notificado(s): Não aplicável**

**Desempenho(s) declarado(s):**

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao Fogo/Reaction to fire	Classe A1 <sub>FL</sub> /A1 - Class A1 <sub>FL</sub> /A1	EN 14411:2012
Esforço de quebra /Breaking strength	Espessura/ Thickness < 7,5 mm Esforço de quebra ≥ 200 N Espessura/ Thickness ≥ 7,5 mm Esforço de quebra ≥600 N	
Escorregadio / Slipperiness	NPD	
Sensível ao tacto/ Tactility	NPD	
Resistência da ligação/adesão / Bond strength/adhesion	NPD	
Durabilidade, para/Durability, for - Utilização interna/ Internal uses	Passar/Pass	
Libertação de substâncias perigosas/ Release of dangerous substances: - Chumbo/ Lead - Cádmiio/ Cadmium	NPD NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Sassuolo, 08/09/2023

Raffaele Bartoli  
Vice President Manufacturing,  
R&D and Engineering Department Europe

Ligação ao exemplar em linha da declaração de desempenho: <https://www.marazzigroup.com/download/>



Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644 info@marazzi.it www.marazzi.it

Cap. Soc. Euro 102.232.000 Int. Vers. P.lva e Cod Intrastat IT00611410374 C.F.E.N di Iscrizione Reg. Impr.de Mo 00611410374 R.E.A. Modena N. 49219 N. Meccanografico MO 041028 Società soggetta a direzione e coordinamento di Mohawk Industries, Inc.