

SMART FLOOR

**Woodessence  
Collection**





R4ME Woodessence Brown 10x70cm - RD9Z Brick Glossy Beige 10x30cm

## Woodessence

Per chi cerca una pavimentazione in gres effetto legno, Woodessence di Ragno rappresenta una valida soluzione. Le mattonelle 10x70 Woodessence si ispirano a due differenti essenze: il Rovere nei colori beige, grigio e marrone e il Noce e adatte ad un contesto residenziale e contract.



R4MF Woodessence Honey 10x70cm



R4MF Woodessence Honey 10x70cm



R4ME Woodessence Brown 10x70cm - RD9Z Brick Glossy Beige 10x30cm



R4MF Woodessence Honey 10x70cm




R4MF Woodessence Honey 10x70cm




R4MC Woodessence Beige 10x70cm

Gres Porcellanato



**Beige**

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	R4MC	Woodessence Beige	MM 08				R9		Class 1			>= 0.42	H			17	1,19	20,26	48	57,12	972,42



**Brown**

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	R4ME	Woodessence Brown	MM 08				R9		Class 1			>= 0.42	H			17	1,19	20,67	48	57,12	992,01



**Grey**


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	R4MD	Woodessence Grey	MM 08				R9		Class 1			>= 0.42	H			17	1,19	19,72	48	57,12	946,64

Gres Porcellanato



Honey



Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	R4MF	Woodessence Honey	MM 08				R9		Class 1			>= 0.42	H			17	1,19	20,71	48	57,12	994,08



Walnut

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
10x70cm	Natural	R4MG	Woodessence Walnut	MM 08				R9		Class 1			>= 0.42	G			17	1,19	20,56	48	57,12	987,04

## Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.

**E**  
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione

**F**  
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore

**V1**  
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime

**V2**  
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

**G**  
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.

**H**  
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

**V3**  
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

**V4**  
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

## Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
							
Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare	HPD	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
							
CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO				

© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@ragno.it  
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 16/04/2026

**RAGNO** 